

Guide de choix Bande d'Aide à L'Orientation

	Polyuréthane (Wattelez)	PVC (Wattelez)	Inox	Résine Gravillonnée	Résine Méthacrylate
Support	Tous supports Intérieur et Extérieur	Essentiellement en extérieur	Tous supports Intérieur et Extérieur	En extérieur	En extérieur
Application	En intérieur se colle avec un adhésif En extérieur se colle avec une colle bi composante	Se colle avec une colle bi composante	En intérieur se colle avec un adhésif En extérieur à visser		En extérieur, thermocollé, colle méthacrylate ou enduit à froid
+	Palette couleur large Forte résistance à l'arrachement Accepte les deltas de température, Facile/ rapide à poser	Bonne résistance aux UVA	Esthétique Belle finition Longévité	Rendu assez naturel et discret	Très économique Celle que l'on retrouve sur la plupart des marchés extérieurs
-	Salissant		Solution onéreuse Temps de pose rallongé Brule les coussinets de pâtes de chiens d'aveugles	Solution onéreuse et à sous-traiter obligatoirement : Il faut passer par un professionnel (entreprise privée) pour avoir les outils nécessaires à la pose	Mauvaise tenue Se déforme aux changements de température (dilatation chaud / cassement froid) Vieillesse prématuré Peu esthétique Il faut passer par un professionnel (entreprise privée) pour avoir les outils nécessaires à la pose